





DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK

TRABAJOS VERTICALES

09/2015

Lección nº 4 de 7

- 
- 1° Sistema anticaídas
 - 2° Puntos de anclaje
 - 3° Espacios confinados
 - 4° Trabajos verticales**
 - 5° Rescate
 - 6° Líneas de vida
 - 7° Inspección
- 

TRABAJOS VERTICALES

A grandes alturas



> 2mts

Espacios confinados



Sin acceso



TRABAJOS VERTICALES



TRABAJOS VERTICALES



TRABAJOS VERTICALES


PREMISA:

Tal como es sugerido por **IRATA** (Industrial Rope Access Trade Association) es preferable usar 2 CUERDAS diferentes:

- A) Una para **SEGURIDAD**
- B) Una para **MOVIMIENTOS**

SOLO LOS EXPERTOS

Saben trabajar con cuerdas



TRABAJOS VERTICALES

Podéis seguir esta
lección con nuestra

TECNO-GUIA

ROPE ACCESS

 GALAGO		 TC012	 TC008		
 TC002	 EX030	 CAMELEON	 DESCORD	 TC005	 TC015
 TC003	 TC001	 TC044	 TC004	 TC025	 TC016
 TC009	 TC029	 AM025 X2	 TC040	 RIDING PLATE	
 TC029	 L0030 L0031 L0032			 LV102 100 LV102 150	
BASIC KIT		RESCUE	TREE SURGERY	EXPERT	
					

www.deltaplus.eu  

ARNESES



GALAGO

HAR35TC estandar
HAR35TCA hebillas automáticas



JAGUAR

HAR36TCP

EN361
(Arneses)

EN358
(Posicionamiento)

EN813
(Suspensión)

Accesorios para ARNESES


...para trabajos de larga duración



TC105

Silla

...para relajar compresión en las piernas en caso de caída



HA203

Cinchas ANTI-COMPRESIÓN


Accesorios para ARNESES

...para trabajos de larga duración



TC105

...para relajar compresión en las piernas en caso de caída




HA203

NO ES UN EPI
Son accesorios

Dispositivos de SEGURIDAD


CAMELEON



0,3  Kg

AN066



0,4  Kg

AN066A


Anticaídas **deslizante** línea de anclaje de cuerda trenzada $\varnothing 10,5\text{mm}$

Bloqueador sobre cuerda

Dispositivos de SEGURIDAD


CAMELEON



0,3  Kg

AN066



0,4  Kg

AN066A

EN353-2 (Anticaídas deslizante)

Dispositivos de SEGURIDAD



Se puede usar un anticaídas con retroceso automático

EN360
(Retroceso automático)

EN362
(Conector)

EN1496 Clase B
(Rescate)

Dispositivos de ascenso y descenso

ASCENDEDORES

ZURDO



TC003



TC002

DIESTRO



TC012

EMPUÑADURAS DE ASCENSO
Para **zurdos** Para **diestros**



PEDAL DE
ASCENSO

Dispositivos de ascenso y descenso

ASCENDEDORES

ZURDO



TC003



TC002

DIESTRO



TC012

EN567
(Suspension)



NO EPI
Es un accesorio

Dispositivos de ascenso y descenso

ASCENDEDORES

ZURDO



TC003



DIESTRO

TC002



TC012

Para Cuerda \varnothing 8-13 mm



-

Dispositivos de ascenso y descenso

BLOQUEADORES



TC001

Ventral



CAMELEON
AN066

Bloqueo



SAFECORD
TC007

Posicionamiento

Dispositivos de ascenso y descenso

BLOQUEADORES



TC001

EN567
(Suspensión)



CAMELEON
AN066

EN12841
Tipo A (Ajustador)
Tipo B (Ascendedor)



SAFECORD
TC007

EN358
(Posicionamiento)

Dispositivos de ascenso y descenso

BLOQUEADORES



TC001

Para cuerdas de
Ø 8-13 mm



CAMELEON
AN066

Para cuerdas de
Ø 10,5 mm



SAFECORD
TC007

Para cuerdas de
Ø 10,5-11 mm

Dispositivos de ascenso y descenso

DESCENSORES y BLOQUEADORES



DESCORD
TC006



SAFECORD
TC007



TC044



TC004

- **EN341 CLASE A**
(Descensor)
- **EN12841 TIPO C**
(Trabajos verticales)

NO EPI
Son accesorios

Dispositivos de ascenso y descenso

DESCENSORES y BLOQUEADORES



DESCORD
TC006



SAFECORD
TC007



TC044



TC004

Para Cuerda \varnothing 11 mm < 180 m
> 30 kg < 130 kg

Para Cuerda
 \varnothing 9-16 mm

Cuerda semi-estática \varnothing 10,5 mm



AN410 (10 m)

AN420 (20 m)

AN430 (30 m)

AN401 (>30 m)

Con: AM002

AN006

Bucle



TC009 (Cualquier Longitud, max 200m
sin accesorios o extremidades)

EN1891 Tipo A
(Cuerdas estáticas y semi-estáticas)

Cuerda semi-estática \varnothing 10,5 mm



AN410 (10 m)
AN420 (20 m)
AN430 (30 m)
AN401 (>30 m)



Con: AM002
AN006
Bucle



TC009 (Cualquier longitud, max 200m)

Accesorios:



TC029 Protección de cuerda desmontable
con banda de Velcro 35 cm




Longitud dimensionable al
añadir uno al otro

TRABAJOS VERTICALES para uso también en RESCATE.

Es necesario usar una polea para recuperar a una persona porque permite disminuir su peso.



TC005



TC015



TC016



TC025


EN12278
(Poleas de montañismo)

TRABAJOS VERTICALES para uso también en RESCATE.

Es necesario usar una polea para recuperar a una persona porque permite disminuir su peso.



TC005



TC015



TC016




TC025

Para cuerdas de $\varnothing < 16$ mm

Para cuerdas de $\varnothing < 13$ mm
Para cables de $\varnothing < 12$ mm

POLEAS



TC005

TC005

Kg

Ejemplo de elevación de carga para reducir la fuerza necesaria

Ejemplos de PUNTOS DE ANCLAJE



LV102100



LO030/1/2



TETRANCHOR
LV115



LV401

EN795 Tipo B
(Puntos de Anclaje)

Ejemplos de PUNTOS DE ANCLAJE



LV102100






LO030/1/2



TETRANCHOR
LV115



LV401



Pértiga telescópica LV400

- Longitud plegada: 2 m
- Longitud desplegada: 8 m
- 5 secciones
- Peso 4.15 kg
- Con su bolsa de transporte

Aislamiento de 30.000 voltios
probado segun **EN50508**



DIVERSOS



AN006

Para mantener
la cuerda en
posición vertical



TC040

Para evitar que la
cuerda se pliegue



TC008

Bolsa de
transporte

DIVERSOS



AN006

NO EPI
Es un accesorio



TC040

EN354
(Cuerda/Composición)
EN362
(Conector)



TC008

NO EPI
Es un accesorio

Otros productos complementarios :



GRANITE WIND



GRANITE PEAK



ATHOS VV902



AURIBEAU3 S1P SRC

TRABAJOS VERTICALES



Organizará una **EXPERIENCIA práctica** sobre:


- Conectar estos dispositivos sobre cuerdas
- El uso de nuestros productos en suspensión

Durante **2016** para vendedores europeos de DPG

Durante **2017** para nuestros mejores

DISTRIBUIDORES

TRABAJOS VERTICALES



[Delta Plus Rope Access](#)