



坠落防护

AN06410B

绳索作业防坠落装置

滑动式防坠落系统已安装在编织绳上，便于用户在 10 米长的范围内进行安装和后续操作



具体优势

 易用性

· NFC系统保证可追溯性

应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业

标准和认证



EN353-2
120 KG

防范风险



坠落



AN06410B

绳索作业防坠落装置

坠落防护

滑动式防坠落系统已安装在编织绳上，便于用户在 10 米长的范围内进行安装和后续操作

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	编织绳
主要支架的组成	钢, 不锈钢, 玻璃纤维
最大长度 (m)	10
长度 (m)	10
最大绳索直径 (mm)	12
最大绳索直径 (inch)	0.4716
颜色	白色-黑色
终端件	1个缝制套环
重量 (kg)	1,805
一人最大载重量 (kg)	120
防坠落作业类型	生命线上的移动, 长距离垂直移动 或倾斜表面上的移动
长度 (ft)	32.808



AN06410B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Sliding fall arrest sytem already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN06410B	White-Black	10 m	AN06410B	3295249309428	13295249309425	10	1	19.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height