



坠落防护

AN06420B

绳索作业防坠落装置

滑动式防坠落系统已安装在编织绳上，便于用户在 20 米长的范围内进行安装和后续操作



具体优势

 易用性

· NFC系统保证可追溯性

应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业

标准和认证



EN353-2
120 KG

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 25/02/2026
www.deltaplus.com.cn



AN06420B

绳索作业防坠落装置

坠落防护

滑动式防坠落系统已安装在编织绳上，便于用户在 20 米长的范围内进行安装和后续操作

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	编织绳
主要支架的组成	钢, 不锈钢, 玻璃纤维
最大长度 (m)	20
长度 (m)	20
绳索直径 (mm)	12
颜色	白色-黑色
终端件	1个缝制套环
重量 (kg)	2,850
防坠落作业类型	生命线上的移动, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动
长度 (ft)	65.616



Fall protection

AN06420B

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its braided rope which makes it easy to set it up and follow-up for the user over a length of 20 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN06420B	White-Black	20 m	AN06420B	3295249309435	13295249309432	5	1	15.0 kg	23.0 cm	76.0 cm	24.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height