



# AN219CDD

能量吸收带

坠落防护



## 应用行业

- 化工业
- 汽车业
- 石油和天然气 (开采)
- 石油化工
- 电力能源

## 标准和认证



EN355  
100 KG

## 防范风险



坠落



# AN219CDD

能量吸收带

坠落防护

## 详细信息 - 标准

## 技术细节

装备类型	织带减震包
主要支架的组成	支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	2
Width (inch)	1.0612
宽度 (mm)	27
颜色	黄色
连接器 (用户方)	螺纹钩环, 钢制, 18mm开口
连接器 (结构方)	2 个自动锁钩, 钢质, 开口 55 毫米
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	1.6
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 生命线上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 短距离水平移动 (小于3米), 具有多重连接/断开功能的长距离移动
长度 (ft)	6.5616



Fall protection

# AN219CDD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall arrest energy absorbing lanyard with wide webbing, connector and scaffold hooks

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN219CDD	Yellow	2 m	AN219CDD	3660348004572	13660348004579	5	1	8.04 kg	45.0 cm	29.5 cm	18.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height