



坠落防护

MINIBLOC AN101S25

可伸缩防坠落装置

适用于短距离的轻便紧凑型织带卷收器



具体优势



高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在150kg以下



易用性

· NFC系统保证可追溯性



可见性

· 视觉坠落指示器，用于即时验证产品是否正常工作

标准和认证



EN360:2023

150 KG

150 KG (最大额定负载)

50 KG (最小额定负载)

F0 | 使用: 垂直

应用行业

- 终饰工程/工艺
- 轻工业
- 临时作业

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 06/09/2026
www.deltaplus.com.cn



坠落防护

MINIBLOC AN101S25

可伸缩防坠落装置

适用于短距离的轻便紧凑型织带卷收器

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	织带卷轴
主要支架的组成	ABS, 钢, 支撑材料/聚酯纤维
最大长度 (m)	2,5
带宽 (mm)	47
最小长度 (m)	0,55
ARA长度 (m)	2,5
ARA长度 (inch)	98.4253
坠落指数	F0
包含配件	包含能量吸收器
颜色	黑色
连接器 (用户方)	螺纹钩环, 钢制, 18mm开口
产品优势	坠落指示器
连接器 (结构方)	螺纹钩环, 钢制, 18mm开口
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	1.9
一人最大载重量 (kg)	150
包装类型	单独出售
防坠落作业类型	短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米)
锁定系统	惯性锁定系统
最大额定负载 (kg)	150
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

MINIBLOC AN101S25

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN101S25	Black	2.50 m	MINIBLOC AN101S25	3295249323981	13295249323988	5	1	7.9 kg	59.5 cm	24.7 cm	16.3 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height