



手部防护

EOS FLEX CUT D VV922

长时间正常切割作业

防撞手套，全手D级防切割，适合在水性或油性作业环境中多用途使用



具体优势



耐用性

· 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护



易用性

· 完美的贴合性，使用户在长时间使用我们的手套时不会感到手腕部位的任何不适



卫生环保

· 由于其良好的透气性，减少出汗



高性能

· 灵活性加强，提升对冲击和挤压的防护

· SOFTnocut纤维提供优秀的防割性能

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业

标准和认证



EN 388
3 X 4 2 DP



EN 407
X 2 X X X X

防范风险



高温



冲击



切割



磨损



enjoy safety.

编辑 26/02/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

EOS FLEX CUT D VV922

长时间正常切割作业

防撞手套，全手D级防切割，适合在水性或油性作业环境中多用途使用

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨
X [0-5] 防切割
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] 燃烧性能
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	影响
贴手的手套类别	无支撑
机械手套类	针织
特殊手套类型	防冲击
纬纱	SOFTnocut (高密度聚乙烯/氨纶/聚酰胺混合料)
涂层水平	全涂层
涂层材质	热塑性塑料
涂层饰面	光滑涂层
涂层数	单涂层
针数	15
颜色	黑色
尺码	9
包装类型	标题卡



Safety gloves

EOS FLEX CUT D VV922

LONG-LASTING CUT WORK

Impact-resistant glove with level D cut protection for the whole hand, ideal for multi-purpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV922NO09	Black	09	EOS FLEX CUT D VV922	3295249268640	13295249268647	60	6	18.52 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height