



手部防护

2.04.208-10 DS2

干燥环境工作

皮革防护手套牛皮拼接款，A级牛皮，掌面、拇指和食指均有加强保护设计，六价铬含量<0.6 ppm，芳纶缝线加强。



应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 维修业
- 临时作业
- 废水和废物处理
- 仓储

标准和认证



EN 388
4 2 3 4 X

防范风险



磨损



穿孔



手部防护

2.04.208-10 DS2

干燥环境工作

皮革防护手套牛皮拼接款，A级牛皮，掌面、拇指和食指均有加强保护设计，六价铬含量<0.6 ppm，芳纶缝线加强。

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] 耐磨

2 [0-5] 防切割

3 [0-4] TEAR RESISTANCE

4 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	裁切缝合的皮革掌面/织物掌背
机械手套类	裁剪及缝纫
内衬材质	棉布
厚度 (mm)	1.2
袖口特征	宽大安全袖口
袖口长度 (mm)	265
颜色	灰色-绿色
尺码	10
包装类型	散装

包装

销售单位: 散装

120 成对/箱



Safety gloves

2.04.208-10 DS2

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DS20810	Grey-Green	10	2.04.208-10 DS2	3295249179533	13295249179530	120	12	30.0 kg	63.0 cm	28.0 cm	52.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height