



手部防护

WGFK58H10_

热烫风险工作

耐高温防护手套350°C款，芳纶毛圈布环形织法耐热层，15cm的抗热处理牛皮袖口(THT)，羊毛衬里柔软吸汗，短时有效耐热接触350°C/15秒。



应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 维修业
- 汽车业
- 公共服务
- 电力能源

标准和认证



EN 388
3 5 4 3 E



EN 407
4 3 3 1 X X

防范风险



切割



磨损



enjoy safety.



手部防护

WGFK58H10_

热烫风险工作

耐高温防护手套350°C款，芳纶毛圈布环形织法耐热层，15cm的抗热处理牛皮袖口(THT)，羊毛衬里柔软吸汗，短时有效耐热接触350°C/15秒。

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨
5 [0-5] 防切割
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

4 [0-4] 燃烧性能
3 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT
1 [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织无涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	芳纶
厚度 (mm)	1.2 -> 1.4
手臂保护	前臂袖口 (< 400mm)
袖口特征	加长袖口, 皮革袖口
袖口长度 (mm)	150
尺码	10
包装类型	散装



WGFK58H10_

THERMAL HOT WORKS

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WGFK58H10	Colourless	-	WGFK58H10_	3295249143596	13295249143593	36	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height