



手部防护

WFB159

干燥环境工作

皮革防护手套全牛皮款，六价铬含量 <0.6 ppm，美式截面，翼状拇指，弹性掌背，透气性好，灵巧舒适。



应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 维修业
- 汽车业
- 临时作业
- 仓储

标准和认证



EN 388
2122X

防范风险



磨损



enjoy safety.

编辑 09/04/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

WFB159

干燥环境工作

皮革防护手套全牛皮款，六价铬含量<0.6 ppm，美式截面，翼状拇指，弹性掌背，透气性好，灵巧舒适。

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

2 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	裁切缝合的皮革掌面/皮革掌背
机械手套类	裁剪及缝纫
厚度 (mm)	0.8
手臂保护	标准袖口 (< 290mm)
袖口特征	弹性缝制开口袖口
颜色	自然色
尺码	9, 10
包装类型	散装



WFB159

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WFB15909	Natural	09	WFB159	3295249280994	13295249280991	120	12	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WFB15910	Natural	10	WFB159	3295249281007	13295249281004	120	12	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height