



手部防护

CA515R

热焊工作

热防护皮革手套，适用于焊工作业，可防接触热



具体优势

高性能

- 额外加厚加长设计，提供全臂防护
- 高性能HEATnocut纤维使其具备高温耐接触性 (100°C可持续15秒)

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

标准和认证



EN 388
3132X

EN 12477
类型 A



EN 407
413X4X

防范风险



高温



enjoy safety.



CA515R

热焊工作

手部防护

热防护皮革手套，适用于焊工作业，可防接触热

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨
1 [0-5] 防切割
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

热风险 (X = 未测试)
4 [0-4] 燃烧性能
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
3 [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	焊接
机械手套类	裁剪及缝纫
厚度 (mm)	1,2 -> 1,4
手臂保护	前臂袖口 (< 400mm)
袖口特征	皮革袖口
颜色	红色
尺码	10
包装类型	散装



Safety gloves

CA515R

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, suitable for welding work owing to its resistance to contact heat

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CA515R10	Red	10	CA515R	3295249025939	13295249025936	60	12	22.9 kg	26.6 cm	36.4 cm	77.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height