



坠落防护

# MICROBLOC AN106

## 可伸缩防坠落装置

自动伸缩式织带防坠器，用于垂直和水平方向的短距离使用



### 具体优势

#### 舒适性

· 双旋转挂钩，实现最佳用户跟踪

#### 卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤

#### 高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下

#### 易用性

· 自动锁扣保证安全，节省锁定时间

· NFC系统保证可追溯性

#### 可见性

· 视觉坠落指示器，用于即时验证产品是否正常工作

### 标准和认证



#### EN360

RFU 10.060  
水平认证  
RFU 11.062  
140 KG  
RFU 11.085  
F2

### 应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气(开采)

### 防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 27/02/2026  
www.deltaplus.com.cn



# MICROBLOC AN106

## 可伸缩防坠落装置

自动伸缩式织带防坠器，用于垂直和水平方向的短距离使用

坠落防护

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

|                        |   |
|------------------------|---|
| 装备类型                   | 织带卷轴  |
| 主要支架的组成                | 玻璃纤维, 支撑材料/聚酯纤维   |
| 最大长度 (m)               | 1,8   |
| 带宽 (mm)                | 19,5  |
| ARA长度 (m)              | 1,8   |
| ARA长度 (inch)           | 70.8662   |
| 坠落指数                   | F2  |
| 包含配件                   | 包含能量吸收器   |
| 颜色                     | 黑色  |
| 连接器 (用户方)              | 自动锁钩, 钢制, 55mm开口  |
| 自生产之日起的产品寿命 (年)        | 10  |
| 重量 (kg)                | 1,46  |
| 一人最大载重量 (kg)           | 140   |
| 防坠落作业类型                | 永久性建筑上的垂直移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 短距离水平移动 (小于3米), 具有多重连接/断开功能的长距离移动 |
| Use of self retracting | Horizontal, Vertical  |



Fall protection

# MICROBLOC AN106

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for short distances

### Logistics information

| Reference | Colour | Size  | Designation     | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|--------|-------|-----------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| AN106     | Black  | 1,8 m | MICROBLOC AN106 | 3295249254575 | 13295249254572 | 5   | 1   | 9.34 kg | 23.5 cm   | 38.5 cm   | 17.5 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height