



L0030100

绳索

坠落防护

1米长带有锚固点的织带型安全绳，多功能用途广泛



应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)
- 采矿

标准和认证



EN354

EN 795
类型 B

防范风险



坠落



LO030100

绳索

坠落防护

1米长带有锚固点的织带型安全绳，多功能用途广泛

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	系带和锚固点
主要支架的组成	支撑材料/聚酯纤维
带宽 (mm)	25
长度 (m)	1
Width (inch)	0.9825
宽度 (mm)	25
颜色	黑色-橙色
终端件	2个缝制环
重量 (kg)	0,070
防坠落作业类型	区域限制, 救援和疏散, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 水平表面上的长距离水平移动, 垂直结构上的长距离水平移动, 短距离水平移动 (小于3米)
长度 (ft)	3.2808








LO030100

LANYARDS

Fall protection

1 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030100	Black-Orange	1 m	LO030100	3295249215859	13295249215856	15	1	2.5 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height