



坠落防护

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

可伸缩防坠落装置

20米自动收缩防坠制动器，实现救援方案的灵活选择，有利于被救援者恢复



具体优势



舒适性

· 双旋转挂钩，实现最佳用户跟踪



高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在150kg以下



易用性

· 末端手柄，方便钢缆卷绕

· 携带手柄，便于运输

· NFC系统保证可追溯性



耐用性

· 抗冲击ABS外壳

应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气(开采)
- 采矿

标准和认证



EN360
RFU 11.062
150 KG

EN1496
等级 A
150 KG



防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 13/04/2026
www.deltaplus.com.cn



PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

可伸缩防坠落装置

坠落防护

20米自动收缩防坠制动器，实现救援方案的灵活选择，有利于被救援者恢复

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	钢缆卷轴，绞盘功能
主要支架的组成	ABS, 不锈钢
最大长度 (m)	20
ARA长度 (m)	20
ARA长度 (inch)	787.402
绳索直径 (mm)	5
包含配件	包含能量吸收器
颜色	黑色-橙色
连接器 (用户方)	小钩，钢制，开口21mm
产品优势	坠落指示器
自生产之日起的产品寿命 (年)	20
重量 (kg)	13,9
一人最大载重量 (kg)	150
防坠落作业类型	救援和疏散, 垂直移动, 有限空间
锁定系统	惯性锁定系统
Use of self retracting	Vertical








Fall protection

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01820U	Black-Orange	20 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01820U	3295249254704	13295249254701	1	1	14.7 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height