



# AN235200AD

## 能量吸收带

坠落防护

单大钩弹力减震绳，重量轻，弹性织带制成，保证移动自由



### 具体优势



#### 卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



#### 高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下  
· 系带的耐磨性增强，通过可在锐物边缘使用的认证



#### 易用性

· 自动锁扣保证安全，节省锁定时间  
· NFC系统保证可追溯性

### 标准和认证



#### EN355

水平认证 - 140 KG  
RFU 11.062  
140 KG

### 应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 化工业
- 汽车业
- 石油和天然气(开采)
- 采矿

### 防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 11/04/2026  
www.deltaplus.com.cn



# AN235200AD

## 能量吸收带

坠落防护

单大钩弹力减震绳，重量轻，弹性织带制成，保证移动自由

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

装备类型	带套环的弹性松紧带
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	2
带有连接器	是
颜色	黑色-橙色
连接器 (用户方)	小钩, 钢制, 开口19mm
终端件	2个缝制套环
连接器 (结构方)	1 个自动锁钩, 钢制, 开口 55 毫米
重量 (kg)	1,07
防坠落作业类型	生命线上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 短距离水平移动 (小于3米)
长度 (ft)	6.5616








Fall protection

# AN235200AD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN235200AD	Black-Orange	1.40 → 2 m	AN235200AD	3295249265120	13295249265127	5	1	6.104 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height