



AN209CD

能量吸收带

坠落防护

应用行业

- 化工业
- 汽车业
- 石油化工



标准和认证



EN355
100 KG

防范风险



坠落



AN209CD

能量吸收带

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	带套环的弹性松紧带
主要支架的组成	玻璃纤维, 支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	2
颜色	黄色-黑色
连接器 (用户方)	螺纹钩环, 钢制, 18mm开口
连接器 (结构方)	1 个自动锁钩, 钢制, 开口 55 毫米
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 生命线上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 短距离水平移动 (小于3米), 具有多重连接/断开功能的长距离移动
长度 (ft)	6.5616



AN209CD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN209CD	Yellow-Black	-	AN209CD	3660348004701	13660348004708	5	1	5.0 kg	38.5 cm	23.5 cm	17.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height